



2. Thi công bằng bàn chải, con lăn sơn hoặc phương pháp phun. Bôi lên một lớp mỏng nuôi cấy sản phẩm ngay vào cầu trục này
3. Làm sạch hoàn toàn phần dờ thõa bằng vải mềm không khả năng hút nước sau khi thi công khoảng 10 – 15 phút.
4. Nói với bề mặt thấm nước cao nên tắm rửa tắm lại vải lain.
5. Có thể làm sạch dùng cùi với AKEMI<sup>®</sup> Nitro - Dilution.
6. Dùng AKEMI<sup>®</sup> Mild Stone Soap rửa vệ sinh hàng ngày.

### Lưu ý

- Không phù hợp cho bề mặt trần men hoặc không thấm nước.
- Nói với bề mặt bóng tốt nhất nên rãnh pha màu bóng cho nên khi xuất hiện xồng mướt trên bề mặt.
- Một số tầng công màu phải thuộc vào chúng loại này làm màu năm trên các loại màu màu tối và sau đó lại tập trung nhiều ô các loại màu năm nhất. Nếu không nên thổi màu trôi khi tiến hành sử dụng này tra
- Dùng AKEMI<sup>®</sup> Liquid Glove rửa rửa vệ tay của bạn.
- Nếu lưu trữ ở nhiệt độ dưới 15° C thì sản phẩm sẽ bị đóng băng. Khi sử dụng sản phẩm nên để ở nhiệt độ từ 15° C, màu sắc sẽ trong trở lại.
- Rửa rửa tất cả các vùng để bảo tồn thông nói với dung môi (ví dụ như các loại vật liệu tổng hợp, cao su, các phần da bóng).
- Khi tháo ra mỗi thùng nhất thiết sản phẩm phải hết sạch trong thùng chừa.

### Nhãn trọng kỹ thuật:

Khối lượng phủ khoảng 10 – 20 m<sup>2</sup>/ lít

Màu sắc: Hôi nước.

Tỷ trọng: 0.84 g/cm<sup>3</sup>

Thời gian lưu trữ khoảng 01 năm nếu lưu trữ ở môi trường lạnh không nóng bằng và sản phẩm còn nguyên nội nguyên kiện.

**Xuất xứ hàng hóa nước sản xuất và nguồn gốc tại Việt Nam.**

**Nếu cần tư vấn thêm kỹ thuật xin Quý khách vui lòng liên hệ với Kyosô Việt – 0903.354.234 hoặc E-mail: vietchemicals@gmail.com**